

INFORMATION GENERALE

Date

Agent

Client

Pays

RosRoca STV

INFORMATION PRODUIT

Type de dechets
(cocher la case)

- BTP dechets de démolition
- DIB
- Ordures menagères
- Collecte selective
- Compost
- Bois
- Machefers
- Metaux
- Autres, préciser dans "remarques"

Capacité ton/h

Capacité m3/h

Dimensions mm produit

Densité ton/m3

BUT DU TROMMEL

Dimensions des fractions à cribler

mm
 mm

Est-ce que le trommel sera placé à l'interieur d'un bâtiment

- oui
- non

VERSION STANDARD

Le trommel est livré ,en standard en position horizontale avec une section de criblage fixe et une vis à l'interieur. Le trommel a un capotage avec des portes d'inspection sur un côté et une porte d'entrée au sortie du trommel. Le trommel a deux moteurs. Couleur standard RAL 5017 (bleu ciel)

EN OPTION

Si vous voulez choisir les options suivantes, cocher la case :

chassis support au dessous de la base

- hauteur 4m
- hauteur 5m
- hauteur 6m
- hauteur differente, indiquer dans " remarques"

position inclinée à 5 degrees

grilles de criblage interchangeables

- seulement avec une position inclinée

passerelle d'un seul coté du trommel

passerelles des deux côtés du trommel

escalier vers passerelles, indiquez la hauteur m

aspiration des poussières

autre couleur

- indiquer le RAL dans "remarques"

REMARQUES